

### 1. Ürün Açıklaması

Ürün açıklaması	: ANTIA NÖTR YAPI, İNŞAAT VE DIŞ CEPHE SİLİKONU tek komponentli, inşaat ve dış cephe uygulamalarında geniş kullanım alanına sahip, % 100 solventsiz nötr silikondur.
Ürün formu	: Karışım
Ticari adı	: ANTIA NOTR YAPI İNŞAAT VE DIŞ CEPHE SİLİKONU
Maddenin/karışımın kullanımı	: Yapışkanlar, dolgular
Tavsiye edilen kullanım	: Tüketici kullanımı Endüstriyel kullanım Mesleki kullanımlar
Ürün türü	: Yapışkanlar, dolgular

### 2. Nitelikler

Nitelikler	: Çözücü içermez Sarmaz Esnektir. Çekme yapmaz Solmaz Boyanmaz
------------	---

### 3. Uygulama

- Pencere, kapı montajında, dış cephe uygulamalarında, banyo ve mutfaklarda dolgu ve sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır
- Dış cephe, beton, tuğla, ahşap, cam, alüminyum, PVC, metal, seramik, fayans ve plastiklere mükemmel yapışır ve çok iyi sızdırmazlık sağlar.

### 4. Uygulama Talimatları

- Nozülü vidalayın ve ucu istenen açıda kesin.
- Kartuşun ucunu kesin.
- Derz kenarları bantlanır
- Uygulanacak yüzeyler temizlenmelidir
- Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +40 °C arasındadır
- Tabancaya kartuşu yerleştiriniz.
- Silikonu yüzeye uygulayıp spatula ile düzeltin, sonra bantı çıkarın
- Sudan 3 saat boyunca koruyun
- Tavsiye edilen genişlik/derinlik oranı 2/1'dir

### 5. Teknik Özellikler (@ 23 °C %50 RH)

Fiziksel hali	: Katı
Kimyasal Esası	: Nötr.
Görünüm	: Macun.
Koku	: karakteristik
Kürleşme Sistemi	: Nem
Kabuk Oluşum Zamanı	: 5 – 20 dakika
Kürleşme Hızı	: 4 – 5 mm/gün
Kopma Uzama	: 200 % ±30
Gerilme Mukavemeti	: 0,6 N/mm <sup>2</sup> ±0,1
Sertlik Shore A	: 24

Yoğunluk	: 1,01 g/cm <sup>3</sup> ±0,01 @23°C
Viskozite, kinematik	: Uygulanmaz
Parlama noktası	: Uygulanmaz
Isı Dayanımı	: -40 – 180 °C
Uygulama Sıcaklığı	: 5 → 40 °C

## 6. Ambalajlama

Ambalajlama	: Orijinal ambalaj
Renk	: Şeffaf. Beyaz. Siyah.

Kartuş 280 ml	Ambalaj 24 pc/kol
Kartuş 310 ml	Ambalaj 24 pc/kol

## 7. Raf Ömrü ve Depolama

Saklama koşulları	: İyi havalandırılan yerde depolayın. Soğuk tutun.
Depolama sıcaklığı	: 0 → 35 °C

Kartuş 280 ml	18 ay (üretim tarihinden itibaren, oda sıcaklığında depolanırsa)
Kartuş 310 ml	18 ay (üretim tarihinden itibaren, oda sıcaklığında depolanırsa)

## 8. Sağlık ve Güvenlik

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri	: Bildiğimiz kadarıyla, bu ürün doğru mesleki hijyen ve güvenlik prensiplerine uygun elleçlendiği takdirde herhangi bir risk teşkil etmez
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri	: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.
Cilt ile temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri	: Cildi bol su ile yıkayın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri	: Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri	: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.
Diğer tıbbi tavsiye veya tedaviler	: Semptomatik olarak tedavi edin.
Ellerin korunması	: Koruyucu eldivenler
Gözlerin korunması	: Koruyucu gözlükler
Cilt ve vücudun korunması	: Uygun koruyucu kıyafet giyin
Solunum yollarının korunması	: Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanı giyin

## 9. Yorumlar

Yorumlar	: Daha fazla bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formunda bakınız
----------	--

## 10. Standartlar ve Sertifikalar

Standartlar ve Sertifikalar	: EN 15651-1 EN 15651-2
-----------------------------	----------------------------

### Teknik Bilgi Formu

**SORUMLULUK REDDİ** Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmekten sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bizim dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir.